

Наименование блока	Напряжение, В	Количество вентиляторов, шт.	Диаметр крыльчатки, мм	Термостат	Режимы работы	Количество блоков, подключаемых к одному термостату, шт
BRT-90	12	6	45	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции	150
		7	30	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции	
BT-500	220	12	45	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции	неограниченное количество
		40	30	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции	
BT-1000 (крепление - DINрейка)	220	25	45	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции	неограниченное количество
		80	30	T6371A1019"Honeywell", T6590A(B)1000 "Honeywell", E 91.42 "Techno", RDF310.2 "Siemens", RAB11.1 "Siemens"	Три скоростных режима, режим "Авто" и режим свободной конвекции. Возможность регулировки оборотов вентилятора на первой и второй скорости.	